

# INK WF 40

---

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>INK WF 40:</u></b>           | ekonomiczne farby wodne do nadruku na podłożach niewiątkliwych<br>Mogą być używane do druku flexograficznego z lub bez rakla (doctor blade).<br>Zalecana jest wyższa jonizacja od 38-42 dyn. Zaleca się suszyć temp. 70-80°C<br>z wydatkiem 70m/s                                              |
| <b><u>Zastosowanie:</u></b>        | różne rodzaje folii polietylenowej, papier powlekany polietylenem,<br>OPP wymaga przeprowadzenia testów                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Właściwości farby:</u></b>   | optymalny połysk<br>duża odporność na wysoką temperaturę 120-140°C<br>duża wodoodporność po 24 godzinach                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Wydajność:</u></b>           | 130 m <sup>2</sup> /kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b><u>Odczyn (w skali pH):</u></b> | słabo zasadowy: <b>7.8-8.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Opakowanie:</u></b>          | wiaderko 20 kg, 30kg lub beczki 200kg                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Dodatki:</u></b>             | WF40-04050 verschnitt stosowany do zmiany odcienia<br>CA-010558 odpieniacz max 1%<br>CA-00130 środek myjący<br>CA-00185 środek poprawiający przyczepność max 6%<br>CP-00001 przyspieszacz do farb<br>CW-531184 воск poprawiający ścieralność<br>CZ-115414 zagęszczacz do farb wodnych max 0.5% |
| <b><u>Rozcieńczanie:</u></b>       | rozpuszczalnik: woda (zalecane 7%)<br>przyspieszacz: alkohol etylowy / woda ( w stosunku 1:1)<br>opóźniacz: CA-00186                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Klisza:</u></b>              | guma lub fotopolimer                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Anilox:</u></b>              | cylinder ceramiczny lub chromowy                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b><u>Ważne:</u></b>               | po pracy nie zapomnieć umyć kliszy i aniloxu. Farba tej serii nie może być<br>przechowywana w temp. poniżej 5°C                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Lepkość:</u></b>             | 20-28 sek FORD №4                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Gwarancja:</u></b>           | Przed użyciem dobrze wymieszać.<br>Farba w oryginalnym opakowaniu (20kg lub 30kg), zamknięta i magazynowana<br>w normalnych warunkach ma 12 miesięczną przydatność. Farba nie może być<br>przechowywana w temp. Poniżej 5°C.                                                                   |

---

W przypadku pytań proszę o kontakt z "INK Polska": tel. +48 61 8158 500

---