

INK WP 10

<u>INK WP 10:</u>	Wysokiej jakości farby wodne lub lakier wysokopołytkowy – na bazie akrylu. Mogą być używane do druku flexograficznego z lub bez rakla (doctor blade).
<u>Zastosowanie:</u>	różne rodzaje papieru, kartonu i tektury, szczególnie polecany do ich odmian powlekanych.
<u>Właściwości farby:</u>	wysoki połysk duża odporność na wysoką temperaturę 120-140°C duża wodoodporność po 24 godzinach
<u>Wydajność:</u>	130 m ² /kg
<u>Odczyn (w skali pH):</u>	słabo zasadowy: 7.8-8.2
<u>Opakowanie:</u>	wiaderko 20 kg, 30kg lub beczki 200kg
<u>Dodatki:</u>	WP10-01707 Lakier wysokopołytkowy, baza stosowana również do zmiany odcienia CA-010558 odpieniacz max 1% CA-00130 środek myjący CA-00185 środek poprawiający przyczepność max 6% CP-00001 przyspieszacz do farb CW-531184 wosk poprawiający ścieralność CZ-115414 zagęszczacz do farb wodnych max 0.5%
<u>Rozcieńczanie:</u>	rozpuszczalnik: woda (zalecane 7%) przyspieszacz: alkohol etylowy / woda (w stosunku 1:1) opóźniacz: CP-00186
<u>Klisza:</u>	guma lub fotopolimer
<u>Anilox:</u>	cylinder ceramiczny lub chromowy
<u>Ważne:</u>	po pracy nie zapomnieć umyć kliszy i aniloxu. Farba tej serii nie może być przechowywana w temp. poniżej 5°C
<u>Lepkość:</u>	26-31 sek FORD №4
<u>Gwarancja:</u>	Przed użyciem dobrze wymieszać. Farba w oryginalnym opakowaniu (20kg lub 30kg), zamknięta i magazynowana w normalnych warunkach ma 12 miesięczną przydatność. Farba nie może być przechowywana w temp. Poniżej 5°C

W przypadku pytań proszę o kontakt z "INK Polska": tel. +48 61 8158 500

W przypadku pytań proszę o kontakt z "INK Polska": tel. +48 61 8158 500



"INK Polska" Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pilotów 34-40, 62-006 JANIKOWO
Regon: 301767800, NIP: 777-32-10-619
Konto bankowe: 72 1240 1763 1111 0010 4142 9698 PKO SA
www.inkpolska.pl